

FZ/T 73049-2014 是针织口罩的行业标准，口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成。GB/T32610-2016 于 2016 年 11 月 1 日起实施。这是我国首个针对 PM2.5 民用防护口罩国家标准。之前一直使用的 GB2626 国家标准也是针对于防尘口罩的检测标准，但也包括医疗，防尘，烟，微生物的口罩。如果客户需要按照针织口罩行业标准，可以联系质检天下工程师，我们在收到样品后会尽快给您安排测试。

针织口罩 FZ/T73049 检测项目：

1.表面透湿性试验

用 GB/T4745 规定的方法进行试验，其结果应符合标准 4.8 条的规定。

2.消毒和灭菌

用 GB15980 规定的方法进行试验，其结果应符合标准 4.9 条的规定。

3.环氧乙烷残留量

按照 GB15980-1995 规定的方法进行试验，其结果应符合标准 4.10 条的规定。

4 阻燃性能：

总共应检测 4 个口罩。2 个经过温度预处理，2 个不经过预处理。

口罩相关检测标准：

AQ 1114-2014 煤矿用自吸过滤式防尘口罩

GB/T 22927-2008 口罩纸

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范

MT/T 161-1987 滤尘送风式防尘口罩通用技术条件

FZ/T 73049-2014 针织口罩

YY/T 0866-2011 医用防护口罩总泄露率测试方法

YY 0469-2011 医用外科口罩

YY/T 1497-2016 医用防护口罩材料病毒过滤效率评价测试方法

YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩

针织口罩检测流程：

1.确定检测标准：选用合适的国家标准或行业标准，如产品没有适用的标准，应制定企业标准作为检测依据；

2.检测费用报价：质检天下将根据检测标准及具体项目报价；

3.寄送样品：提供合适数量的样品邮寄给质检机构，以备检验；

4.产品检测：付款后依据客户提供标准和项目对产品进行检测；

5.获取质检报告：产品经检测后将出具签章的质检报告并邮寄。